

# Leistungserklärung

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:	ISOS-043
Verwendungszweck	Einblasdämmung aus ungebundenen Strohhäckseln für thermische und akustische Dämmung
Hersteller	DPM GmbH Mitterfeld 14 A-3072 Kasten
System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	3
Europäisches Bewertungsdokument (EAD)	ETA-17/0559
Technische Bewertungstelle (TAB)	397
<b>Wesentliches Merkmal</b>	<b>Erklärte Leistung</b>
Brandverhalten	E
Fraktilwert Wärmeleitfähigkeit	0,0546 W/(m*K)
Nennwert Wärmeleitfähigkeit	0,057 W/(m*K)
Wasserdampfdiffusionswiderstand	2,8
Wasseraufnahme	15,96 kg/m <sup>2</sup>
Metallkorrosion fördernde Eigenschaft	CR
Setzmaß in Decken	sV = -0,5 (bei max.d=330mm, 98,1kg/m <sup>3</sup> min.)
Setzmaß Wandhohlräumen und zwischen Sparren	sd = 0; SCO (bei max.d=240mm und 100kg/m <sup>3</sup> min.)
Setzmaß unter zyklischer Temperatur- und Luftfeuchtebeanspruchung	Scyc = -3,0; SHO
Strömungswiderstand	14,5 kPa/s/m <sup>2</sup>
Resistenz gegen biologische Einwirkungen	2
Schallabsorption	npd *
Kritischer Feuchtegehalt	npd *
Hygroskopische Eigenschaften	npd *

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Name DPM-Holzdesign GmbH Ort Kasten

Datum 10.07.2022 Unterschrift 

